

## **Qmsoft®-FAQ #0003**

### *Betroffene Qmsoft®-Module:*

Alle BDE-basierten Programme

### *Problem:*

BDE-Datenbanken sind auf einem Windows-2000/2003-Server gespeichert. Zugriff erfolgt über „Borland database engine“. Die BDE-Fehlermeldung \$2B33 (Lock violation) erscheint beim Öffnen einer zweiten BDE-Anwendung.

### *Ursache:*

Windows-Einstellung „Opportunistic Locking“ blockiert den Mehrfachzugriff.

### *Lösung:*

Die Option „Opportunistic Locking“ muß auf diesem Server deaktiviert werden.

1. Registry-Editor starten (regedit.exe oder regedt32.exe).
2. Im Registry-Zweig “HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\...”  
„...CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters” sichern, daß die folgenden Schlüssel und Parameter angegeben sind:

Value Name:	EnableOplocks
Data Type:	REG_DWORD
Parameter Value:	0 Hex (Disabled)

Wenn der Server kein „dedicated server“ ist, müssen auch die folgenden lokalen Schlüssel kreiert werden:

Value Name:	UseLockReadUnlock
Data Type:	REG_DWORD
Parameter Value:	0 Hex (Disabled)

Value Name:	UseOpportunisticLocking
Data Type:	REG_DWORD
Parameter Value:	0 Hex (Disabled)

Value Name:	UtilizeNtCaching
Data Type:	REG_DWORD
Parameter Value:	0 Hex (Disabled)

3. Server neu starten

### *Siehe auch:*

[http://www.unicongl.com/Downloads/03\\_03\\_Newsletter.htm](http://www.unicongl.com/Downloads/03_03_Newsletter.htm)